

# 電源の無い場所での 電気機器の使用に



ワイヤレス充電に対応

**3Way**  
充電  
AC100V/DC12V  
ソーラー(別販売品)



**1,019Wh**

**509.6Wh**

**1,601.5Wh**

## 用途に合わせて 選べる容量 3タイプ

ひとを考えて、うまれたツール。

# 電源の無い場所での電気機器の使用に



## 3Way 充電

### 豊富な入力、出力端子に対応

#### 暗い場所でもよく見える液晶ディスプレイ



※入力、出力電力と電流値、充電率、充電率、充電可能な時間は、実際の電力や負荷、温度、湿度と若干の差があります。

持ち運びに便利なハンドル

スマートフォンをワイヤレス充電



充電入力  
① ACアダプター  
2個同時に充電すると倍速充電

充電入力  
② ソーラーパネル  
③ シガーソケット

DC12V出力  
シガーソケット



並列端子  
並列運転で出力能力・容量アップ

ON/OFF ボタン付  
交流出力(AC100V)

※アース付きの3ピンプラグを差し込むことで充電しますが、本機ではアースは接続されません。市販の3ピンケーブルアダプターを使用し、アース線を確認することをおすすめします。

USB Type-A(急速)/Type-A/Type-C 出力  
※DPS800はUSB Type-A(急速)/Type-C出力になります。

#### 出力・容量アップの並列運転に対応

並列接続ケーブル(別売品)で2台のポータブル電源を接続、同時に稼働させることにより、出力電力・電池容量がアップします。



並列接続ケーブル(別売品)

#### ACアダプター2個で倍速充電

ACアダプターを2個同時に接続することで充電時間を短縮できます。



ACアダプター

#### 暗い場所で役立つ大型LEDライト

停電時やキャンプ時にランタンの代わりにして使用できます。LEDライトボタンを押すと、点灯モードが切替わります。(最初は25%点灯です)

・25%点灯 → 50%点灯 → 100%点灯 → 点滅 → SOS\*

※SOSは.....という点滅を繰り返します。



#### ソーラーパネル充電に対応でエコ

別売品のソーラーパネルを使えば太陽光で充電できます。USB機器に直接給電できる出力端子付。(USB Type-A/Type-C)

最大出力：100W 質量：約4kg

充電時間\*

DPS800	6.5-7時間
DPS1000	11-12時間
DPS1800	17-18時間

\* 周囲の温度や電線の状態により変動します。



ソーラーパネル Psp100 (別売品)

持ち運び・取付に便利な折り畳み式ケーブル収納がセット付



自立するスタンド付

#### 使用回数・時間の目安

\*周囲の温度や電線の状態により変動します。

スマートフォン (11Wh)	40回	88回	138回	スマートPC (60Wh)	7回	15回	24回	小型冷蔵庫 (60W)	—	15-30時間	24-48時間	ブレンダー (500W)	—	1.7時間	2.8時間	電動工具 (730W)	—	1.2時間	1.9時間	ハンドライヤー (1500W)	—	0.9時間
DPS600	7回	15回	24回	DPS1000	7回	15回	24回	DPS1800	7回	15回	24回	ブレンダー (500W)	—	1.7時間	2.8時間	電動工具 (730W)	—	1.2時間	1.9時間	ハンドライヤー (1500W)	—	0.9時間

※ 電動工具、ハンドライヤーの一部は充電電圧が大きく使用できないことがあります。

# 用途に合わせて選べる容量3タイプ



ポータブル電源  
DPS600

希望小売価格 140,000円(税別) (669500A)



ポータブル電源  
DPS1000

希望小売価格 240,000円(税別) (669501A)



ポータブル電源  
DPS1800

希望小売価格 300,000円(税別) (669502A)



## 商品仕様

モデル	DPS600	DPS1000	DPS1800	
充電電池タイプ	リチウムイオン電池			
電池容量	509.6Wh	1,019Wh	1,601.5Wh	
定格出力	600W	1,000W	1,800W	
入力 (充電)	ACアダプター	5時間 <sup>※3</sup> 48V/2.5A/120W(×2) 最大240W	6時間 <sup>※3</sup> 48V/4A/192W(×2) 最大384W	8時間 <sup>※3</sup> 48V/4A/192W(×2) 最大384W
	シガーソケット	6時間 <sup>※3</sup> 12V 最大100W	11-12時間 <sup>※3</sup> 12V 最大100W	17-18時間 <sup>※3</sup> 12V 最大100W
	ソーラーパネル	6-7時間 <sup>※3</sup> 18V-25V 最大15A	11-12時間 <sup>※3</sup> 18V-25V 最大20A	17-18時間 <sup>※3</sup> 18V-25V 最大20A
充電温度	0-40℃			
AC <sup>※1</sup>	— 単相・交流 100V 50Hz/60Hz(×2)			
出力 (給電)	5V DC・2.1A(×2)			
DC(USB type-A)	5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)			
DC(USB type-C)	5V/9V/12V/15V/ DC・3A 20V DC・3.25A(×2)			
DC(シガーソケット)	12V DC・8A			
DC(DC5525)	12V DC・5A(×2)			
ワイヤレス充電	15W			
使用可能温度	-10-40℃			
本体寸法 <sup>※2</sup> (長さ×幅×高さ)	280mm×193mm×181mm	340mm×236mm×215mm		
質量	5.9kg	10.5kg	12.8kg	
付属品	・ACアダプター(ADA4825)	・ACアダプター(ADA4840) ・シガーソケット充電ケーブル ・収納ポーチ		

※1 アース付きの3ピンプラグを差し込むことができますが、本機ではアース線は接続されません。市販の3ピン⇒2ピン変換アダプターを使用して、アース線を接地することをおすすめします。  
 ※2 ハンドル収納時の寸法です。  
 ※3 充電時間は、周囲の温度や電池の状態により変動します。

## 別販売品

### ソーラーパネル PSP100



コードNo.	価格(円)
30700577	48,000

### 並列接続ケーブル



コードNo.	価格(円)
30700587	2,400

### ACアダプター



品番	コードNo.	価格(円)	適用機種
ADA4825	34000070	13,200	DPS600
ADA4840	34000080	22,400	DPS1000 DPS1800

### シガーソケット 充電ケーブル



コードNo.	価格(円)
34000090	2,600



・本体を保管する時は、低温や高温、高湿度の場所を避けて下さい。(5~35℃、湿度65%以下がおすすめです)  
 ・使用後は、必ず充電して保管して下さい。長期間保管する場合は60~80%の充電をしてから保管されることをおすすめします。電池は自然放電するため、3か月に1回、少なくとも6か月に1回は充電し、動作確認をして下さい。電池残量が20%以下になると性能が劣化したり、充電できなくなるおそれがあります。

## 京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

0570-666-787

www.kyocera-industrialtools.co.jp



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2023年9月現在のものです。